

Шкаф коллекторный TECEFloor 125 – наружный

Шкаф коллекторный TECEfloor 125 — наружный

Компактный прочный наружный коллекторный шкаф, выполнен из оцинкованной листовой стали толщиной 1 мм, соответствующей DIN EN 10327/10143, с С-образной направляющей для монтажа коллекторов отопительных контуров. Имеет высококачественное эпоксидное полиэфирное порошковое покрытие, RAL 9010.



Тип	Ширина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
500	500 мм	77352001	1 шт.	24 шт.	127,30
730	730 мм	77352002	1 шт.	18 шт.	144,09
900	880 мм	77352003	1 шт.	16 шт.	159,12
1000	1030 мм	77352004	1 шт.	14 шт.	175,92

Рекомендуемая ширина коллекторного шкафа

= установленные элементы + монтажная разделительная дистанция (2 x ≥ 50 мм)

арт.	Глубина корпуса	Высота корпуса	Отопительные контуры	
			вкл. шаровой кран	
77352001	125 мм	618 мм	2-4	
77352002	125 мм	618 мм	5-9	
77352003	125 мм	618 мм	10-11	
77352004	125 мм	618 мм	12	

арт.	Отопительные контуры		Отопительные контуры вкл. набор углового калориметра	Отопительные контуры вкл. смесительный узел
	вкл. угловой шаровой кран			
77352001	2-3	2	-	
77352002	4-8	3-7	2-6	
77352003	9-11	8-10	7-9	
77352004	12	11-12	10-12	