



ПАСПОРТ

Датчик кровли, Тип ДЕВИ Roof 850R,

Код материала: 140F1086R



Дата редакции: 14.05.2024

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование:

Датчик кровли (осадков) тип ДЕВИ Roof 850R предназначен для использования с терморегулятором ДЕВИ Meteo 850R (комплектующие), далее по тексту - датчик кровли ДЕВИ Roof 850R.

1.2. Изготовитель:

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757. Адрес места осуществления деятельности:
Тверская область, Зубцовский район, Погорельское сельское поселение, деревня Почурино, дом 43.

1.3. Продавец:

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, г.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757, 8 800 700 8885.

1.4. Дата изготовления:

Дата изготовления указана на стикере, установленном рядом с термоусадочной муфтой, соединяющей нагревательную часть датчика и соединительный холодный провод. Дата изготовления указывается также в сопроводительной технической документации. Справки можно получить в техническом отделе ДЕВИ ООО «Ридан Трейд», тел. Контакт-центра +7 495 792 5757.

2. Назначение изделия

Датчик кровли ДЕВИ Roof 850R предназначен для управления работой антиобледенительной системы крыши и её ливневых водостоков в холодное время года с наступлением снегопадов. Датчик подсоединяется ко входу терморегулятора-метеостанции ДЕВИ Meteo 850R и выполняет роль чувствительного управляющего элемента, контролирующего наличие атмосферных осадков.

3. Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Тип сенсора | Саморегулирующийся кабель |
| Напряжение питания | 230 В~ |
| Потребление энергии | 9 Вт |
| Максимально допустимый ток | 2 А |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | -40°C...+60°C |
| Длина рабочего участка (сенсора) | 0,65 м |
| Размеры датчика (без соединительного кабеля) | 6 x 12 x 700 мм |
| Соединительный кабель | 2x1,5 мм ² , экранированный, 2,5 м |
| Кабель-удлинитель | 2x1,5 мм ² , экранированный, до 100 м |
| Класс защиты | IP67 |

4. Комплектность

Датчик кровли с подсоединённым к нему 2х-проводному экранированному соединительному кабелю поставляется в упаковке, предусматривающей защиту изделия от механических повреждений при транспортировке.

В комплект поставки входит отрезок монтажной ленты длиной 0,88 м ±0,02 м:

Лента одинарная специальная для крепления саморегулирующихся кабелей, оцинкованная, (0,042 x 25 м), код товара 19808301R.

Указания по закреплению монтажной ленты на кровле и установке датчика осадков на ней приведены в прилагаемой "Инструкции по применению" "Датчик кровли ДЕВИ Roof 850R для терморегулятора ДЕВИ Meteo 850".

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком

(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Датчик кровли не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие датчика кровли ДЕВИ Roof 850R (для терморегулятора ДЕВИ Meteo 850R) техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с даты продажи.

Срок службы при соблюдении условий эксплуатации согласно Паспорту/Руководству по эксплуатации составляет 20 лет.