

Шкаф коллекторный TECEfloor 110 – встраиваемый

Шкаф коллекторный TECEfloor 110 — встраиваемый

Компактный прочный коллекторный шкаф, выполнен из оцинкованной стали толщиной 1 мм, соответствующей DIN EN 10327/10143, с боковыми отверстиями, с С-образной направляющей для монтажа коллекторов отопительных контуров и съемной перегородкой для бетонной стяжки. Дверца и лицевая рамка имеют высококачественное эпоксидное полиэфирное порошковое покрытие, RAL 9010. С регулировкой глубины 110–150 мм, корпус регулируется по высоте в пределах 710–800 мм. Подходит для реконструкций с дизайнерской стеклянной дверцей TECEfloor.



Тип	Ширина внутренней части	арт.	К 1	К 2	€/шт.
400	400 мм	77351001	1 шт.	24 шт.	105,20
600	540 мм	77351002	1 шт.	18 шт.	114,04
750	690 мм	77351003	1 шт.	16 шт.	127,30
900	840 мм	77351004	1 шт.	14 шт.	138,79
1050	990 мм	77351005	1 шт.	12 шт.	154,70
1200	1140 мм	77351006	1 шт.	12 шт.	183,87

Размер отверстия в стене = ширина внутренней части + не менее 45 мм

Рекомендуемая ширина коллекторного шкафа

= установленные элементы + монтажная разделительная дистанция (2 x ≥ 50 мм)

арт.	Требуемая ширина ниши	Требуемая высота ниши	Требуемая глубина ниши
77351001	445 мм	710-780 мм	115-155 мм
77351002	585 мм	710-780 мм	115-155 мм
77351003	735 мм	710-780 мм	115-155 мм
77351004	885 мм	710-780 мм	115-155 мм
77351005	1035 мм	710-780 мм	115-155 мм
77351006	1185 мм	710-780 мм	115-155 мм

арт.	Установочная высота	Глубина корпуса	Отопительные контуры вкл. шаровой кран
77351001	705-775 мм	110-150 мм	2
77351002	705-775 мм	110-150 мм	3-5
77351003	705-775 мм	110-150 мм	6-8
77351004	705-775 мм	110-150 мм	9-11
77351005	705-775 мм	110-150 мм	12
77351006	705-775 мм	110-150 мм	-

арт.	Отопительные контуры вкл. угловой шаровой кран	Отопительные контуры вкл. набор углового калориметра	Отопительные контуры вкл. смесительный узел
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12